



PDG-DWL2500



- Projecteur très grand-angle avec haut-parleur de 10 Watts intégré
- Le rapport de projection de 0,19:1 permet la projection d'une image de 80 pouces à seulement 2,4 cm de distance
- Fonction 3D pour une projection en relief dans des espaces limités
- Maintenance facile grâce au filtre longue durée intégré
- Roue chromatique à 6 segments
- Résolution WXGA (1 280 x 800) au format 16 : 10
- Luminosité : 2 500 lumens ANSI (mode dynamique) , taux de contraste: 2 000 : 1
- Fonction de contrôle via le réseau LAN (RJ45)
- 3 ans de garantie, service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), garantie 1 an pour les lampes (maxi 2 000 h)

PDG-DWL2500

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PDG-DWL2500

Code EAN	4994334283337
Catégorie	Business & Education
Matrices	Puce DMD 1 x 0.65 " (16:10)
Lampe	275 W NSH (LMP-143)
Luminosité	2500 lumens ANSI, 2000 lumens ANSI (mode éco)
Durée de vie des lampes	3000 h (mode éco), 2000 h (mode normal)
Niveau sonore du ventilateur	28 dB (mode éco), 36 dB (mode normal)
Objectif standard	F = 2.5 / f = 4.83 mm *
Rapport de projection	0.19 : 1
Distance de projection	-0,066 - 0,159 m
Taux de contraste	2000 : 1
Résolution en pixels	1 280 x 800 (WXGA)
Diagonale d'image min. - max.	60 - 110 pouces
Niveau d'éclairage	78 %
Largeur de bande / Fréquence	150 MHz, horizontale : 15 - 93 kHz, verticale : 50 - 120 Hz
Standards vidéo	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Connexions	Entrée 1: HDMI (HDCP) Entrée 2: Sub-D 15 (RGB/composante/S-Vidéo) Entrée 3: Sub-D15 (RGB) ou retour écran Entrée 4: Cinch (composite) Entrée 5: Mini DIN 4 (S-Vidéo) Audio: 2 x Cinch (D, G mono) Audio: 2 x jack stéréo 3,5 mm Sortie audio: jack stéréo 3,5 mm Entrée de contrôle 1: Sub-D9 (RS232) Entrée de contrôle 2: RJ45 (LAN) Entrée de contrôle 3: Mini DIN 3 (Fonction 3D)
Fonction audio	10 W mono
Correction keystone	verticale +/- 5°
Signal TVHD	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1 080i, 1 080p
Formats supportés	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, Mac, WUXGA
Zoom / Focus	manuel
Consommation électrique / Tension	305 W (mode éco) / 375 W (mode normal) / 0.8 W (mode veille) / 100 - 240 V
Particularités	Filtre longue, Fonction 3D, Mode éco, Fonction d'économisation d'énergie, Set-Up automatique (détection de la source, correction keystone, rélage PC auto), Direct Power On/Off, Fonction tableau, Fonction de gestion des couleurs, Fonction MyLogo, Gel d'image, Touche no show, Fonction d'inversion d'image, Fonction miroir de l'image, Fonction de verrouillage, Verrouillage par code PIN, Verrou Kensington, Minuterie de présentation, Fonction de gestion Web, Notification d'erreur par email, Fonction journal SNMP, Menu multi-langues
Garantie	3 ans, Service d'échange sous 24 h (D/CH/I/F sauf DOM-TOM), Garantie 1 an pour les lampes (max. 2000 h)
Dimensions (L x H x p)	321 x 178 x 386 mm
Poids net	6.2 kg
Accessoires standard	Télécommande IR, Piles, Manuel d'utilisation, Câble d'alimentation, Câble Sub-D15, Code PIN, Filtre longue
Accessoires en option	Câble Péritel/Sub-D15 (POA-CA-SCART) Support mural (POA-CH-EX06)
Objectifs	Objectif standard

* Un calculateur de distance permettant de déterminer les dimensions d'image et l'éloignement optimum est disponible sur le site www.sanyo.fr

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Version 09/2010

