Enceinte - apart

Ensemble d'enceintes 2 x 30 watts avec RC, SDQ5PIR-W

SDQ5PIR est un ensemble d'enceintes stéréo avec 1 enceinte active et 1 enceinte passive, fiable et abordable, qui garantit une musique dynamique et une reproduction distincte de la voix. enceinte amplifiée stéréo dispose d'un diffuseur de graves (woofer) de 5,25 pouces à faible distorsion et à rendement élevé. Une autre sortie est connectée à la seconde enceinte passive.

L'ensemble SDQ5PIR se commande avec la télécommande à infrarouge fournie, par commandes en série ou par panneaux de commande ACT-ACP-, ACP- ou ACPR d'Apart qui permettent de commander l'alimentation et le volume du son. ACPL et ACPR permettent également d'ajouter des entrées audio externes. L'enseignant, le professeur ou la personne qui fait une présentation n'a plus besoin de se préoccuper des problèmes de son et peut se concentrer sur sa présentation.

Toutes les entrées peuvent être adaptées individuellement ou bien mélangées. L'entrée symétrique équilibrée permet une longue ligne de signal sans perturbations. Vous n'entendrez pas de bourdonnement car lors du raccordement de la connexion du SDQ5PIR à des ordinateurs portables notoirement difficiles connus pour être difficiles, des projecteurs LCD ou des tableaux blancs interactifs il n'y pas de problèmes de mise à la terre.

Ces enceintes offrent une grande diversité de sons, quand elles sont utilisées avec un écran plat, un projecteur ou un écran. Grâce à leur écran magnétique, ces enceintes sont une solution idéale et économique pour la classe, les conférences ou les réunions.

CARACTÉRISTIQUES:

Hauteur:	253 mm
Largeur:	180 mm
Profondeur:	162 mm
Alimentation:	courant alternatif 230 V
Système d'enceinte:	2 voies
taille du woofer:	5,25 pouces
Matériau membrane de basses:	polypropylène
taille du tweeter:	1 pouce
système d'installation:	support en U
impédance basse puissance dynamique:	2 x 30 watts
Puissance RMS avec impédance basse:	2 x 15 watts
SPL 1W / 1m:	86 dB
Max. SPL 1m:	101 dB
Réponse de fréquence:	45 - 20 kHz
Principal matériau de construction:	Plastique ABS
évaluation IP:	40
actif:	oui
angle de rayonnement horizontal 1000 Hz:	180 °
angle de rayonnement vertical 1000 Hz:	180 °
poids net produit (kg)	5,60